

INQ Pro seria X rev 2



Rozmiar	65"	75"	86"
Parametr			
Obraz			
Rozdzielczość	3840 x 2160 (4K UHD)		
Wielkość piksela	0.372 mm x 0.372 mm	0.430 mm x 0.430 mm	0.493 mm x 0.493 mm
Typ matrycy	IPS, 10 bit		
Jasność maksymalna	400 cd / m ²		
Kontrast	5000:1		
Czas reakcji matrycy	5 ms		
Odświeżanie matrycy	60 Hz		
Kąty widzenia	178 stopni w pionie i w poziomie		
Żywotność matrycy	60 000 godzin		
Wymiary ekranu	1429 mm x 804 mm	1650 mm x 928 mm	1895 mm x 1066 mm
Bezpieczeństwo	<p>Ekran pokryty szkłem hartowanym przeciwodblaskowym z wykorzystaniem technologii „<i>Optical Bonding</i>”, tzn. odległość między matrycą a szybą zabezpieczającą została zredukowana do 0 mm, co gwarantuje brak efektu paralaksy, zapewnia lepsze wrażenia z dotykowej obsługi, pisanie i rysowanie oraz poprawia jakość (kontrast oraz kolory) wyświetlanego obrazu.</p> <p>Możliwość pracy w trybie 18 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu.</p> <p>Automatyczna regulacja jasności w zależności od warunków otoczenia (wbudowany czujnik światła).</p> <p>Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia.</p> <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem.</p>		
System			
Rodzaj i wersja systemu	Android 9		
Architektura	ARM A73 1.8 GHz + Mali G52		
Pamięć	8GB RAM, 64GB ROM		
Maksymalny pobór prądu (bez OPS)	300W	380W	460W
Średni pobór mocy	150W	190W	230W
Głośniki	x2 (stereo) o mocy 20W każdy		
Aktualizacje	OTA (bezpośrednie aktualizacje z internetu)		
Przyciski na panelu	Tak, 1x (włącznik z opcją wygaszania obrazu)		

Złącza			
Wideo i audio	<p>Wejścia HDMI 2.0 x 3 (w tym jedno na przednim panelu), max 3840x2160@60Hz Wejście DisplayPort 1.2, max 3840x2160@60Hz Wejście VGA x 1, max 1920x1080@60Hz Wejście audio analogowe x 1 (mini jack) Wejście mikrofonowe 1 (mini jack) Złącze USB-C x 1 (przedni panel), max 3840x2160@60Hz z obsługą dotyku oraz zasilaniem do 60W Wyjście HDMI x 1 (możliwość wyprowadzenia wszystkich sygnałów wideo) Wyjście audio analogowe x 1 (mini jack) Wyjście audio cyfrowe x 1 (optyczne S/PDIF) Wbudowana kamera (kąt widzenia 85 stopni), 4K dla zdjęć, FullHD dla video Wbudowane mikrofony (6 sztuk), zasięg zbierania dźwięku do 8 metrów, obsługa tłumienia echa akustycznego (AEC), automatycznego wzmocnienia (AGC) oraz wzmacniania mowy</p>		
Sieć i komunikacja	<p>Złącze sieciowe RJ-45 x 2 Złącze do zarządzania RS232 x 1 (DB9) Złącze USB-A x 3 (dla systemu Android, standard 3.0 x 2, standard 2.0 x 1) Złącze USB-A x 2 (przedni panel, wspólne dla systemu Android oraz OPS, standard 3.0) Gniazdo OPS (zasilanie do 90W) w standardzie Intel, dla komputerów o wymiarach 180 mm x 119 mm x 30 mm Złącza USB-B 3.0 x 2 (w tym jedno na przednim panelu, do obsługi dotyku, z inteligentnym przełączaniem aktywnych wejść wideo) Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami przenośnymi (w tym strumieniowanie obrazu i dźwięku do i z urządzeń)</p>		
Sieć bezprzewodowa	<p>Wi-Fi: 2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth: wersja 5.0 Czytnik NFC (wsparcie kart MIFARE FeliCa, ISO 14443A / ISO 14443B)</p>		
Dotyk			
Technologia	Pozycjonowanie w podczerwieni (IR)		
Ilość obsługiwanych dotyków	20, minimalny wykrywany obiekt: 1.6 mm (2.0 mm dla wielu jednoczesnych dotknięć)		
Opóźnienie rejestracji dotyku	5 ms		
Dokładność	+/- 1 mm		
Dodatkowe funkcje	<p>Rozpoznawanie gestów wielodotyku. Natywna współpraca z Windows Ink w systemie Microsoft Windows i kompatybilnych aplikacjach – korzystanie z narzędzi kursora oraz nanoszenia notatek bez ręcznego wybierania narzędzi, np. palec rozpoznawany jako kursor a pisak jako narzędzie nanoszenia notatek oraz zmywania notatki dłonią. Rozpoznawanie grubości narzędzia w aplikacji tablicy interaktywnej w systemie Android (możliwość przypisania różnych kolorów lub funkcji dla grubości pisaka). Możliwość pracy w trybie podzielonego ekranu (dwie uruchomione równoległe aplikacje).</p>		
Wymiary			
Wymiary urządzenia	1511 mm x 88 mm x 915 mm	1721 mm x 87 mm x 1023 mm	1967 mm x 90 mm x 1161 mm
Waga urządzenia	41 kg	50 kg	65 kg
Wymiary opakowania	1660 mm x 245 mm x 1045 mm	1880 mm x 280 mm x 1160 mm	2140 mm x 280 mm x 1340 mm
Waga z opakowaniem	56 kg	68 kg	85 kg
Standard VESA	600 x 400 (4xM8)	800 x 400 (4xM8)	800 x 600 (4xM8)
Obudowa	Stalowo-aluminiowa, kolor przeważający: czarny		
Wyposażenie standardowe			
Uchwyt ścienny	VESA 600x400 x 1	VESA 800x400 x 1	VESA 800x600 x 1
Akcesoria	<p>Pilot zdalnego sterowania x 1 Pisaki dwustronne (różne grubości końcówek) x 2 (magnetyczne) Kabel zasilający x 1 (3 metry) Kabel do obsługi dotyku USB A-B x 1 (3 metry) Kabel HDMI x 1 (3 metry)</p>		
Gwarancja	36 miesięcy z możliwością rozszerzenia		

Wszystkie używane nazwy produktów oraz nazwy firm służą wyłącznie do celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Z wyjątkiem błędów i pominięć, wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Obrazy służą wyłącznie do celów reprezentacyjnych i mogą odbiegać rzeczywistego wyglądu produktu.